

## SEK-1R50-520B



### Tester Multifunzione, Touch 5", HD-TVI, AHD, IP, HD-CVI, 960H, PoE, WiFi, MicroSD, Hdmi, Vga.

- Schermo LCD tattile colori TFT 5"
- Supporta telecamere HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H e IP (ONVIF)
- Scheda di rete Wireless (WiFi) 150Mbps Embedded
- Funzione tester cavo UTP e connessione PoE
- Micro SD/SDHC memory card per registrazione a bordo
- Supporta Audio e controllo PTZ via RS485
- Controllo PTZ su Cavo Coassiale (CoC)
- Supporta uscite alimentazione POE e 12VDC

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema Operativo</b>           | Android                                                                                                                                                                |
| <b>Monitor</b>                     | 5" TFT LCD monitor con touch panel, risoluzione: 1920x1080                                                                                                             |
| <b>Risoluzione Monitor</b>         | max. 1920 x 1080                                                                                                                                                       |
| <b>Ingresso(i) Video</b>           | 2 BNC, 960H/AHD/HD-TVI/HD-CVI Auto Sensing                                                                                                                             |
| <b>Uscita(e) Video</b>             | 1x HDMI, Test Monitor Output                                                                                                                                           |
| <b>Standard Video</b>              | PAL/NTSC                                                                                                                                                               |
| <b>ONVIF compliant</b>             | Profile S                                                                                                                                                              |
| <b>Streaming RTP/ RTSP</b>         | Supportato                                                                                                                                                             |
| <b>Interfacce di rete</b>          | porta RJ-45 10/100Mbps, Built in Wifi 150Mbps                                                                                                                          |
| <b>Supporto IP</b>                 | Dynamic, Static, Private IP                                                                                                                                            |
| <b>Interfacce</b>                  | 2x BNC-Connector 75 Ohm, 1 x Jack Audio In, 1 x Jack Audio Out, 1 x HDMI Video Output, 1 x USB, 1 x RJ45 10/100Mbps, 1 x RJ45 POE PSE, 1 x Jack 12VDC, 1 x RS232/RS485 |
| <b>Protocolli RS-485</b>           | altri, Panasonic, Pelco-D, Pelco P, Samsung                                                                                                                            |
| <b>Controllo su cavo coassiale</b> | Coaxitron®, CCVC                                                                                                                                                       |
| <b>Funzioni</b>                    | Test Audio, Test Banda di Rete, FTP Server, IP Scanner, Lampada LED, Player Multimediale, Ping Test, Web Browser                                                       |
| <b>Misura Segnale Video</b>        | IRE, mVolt                                                                                                                                                             |
| <b>Ingressi Audio</b>              | 1x 3.5mm jack (Mic)                                                                                                                                                    |
| <b>Uscita(e) audio</b>             | Jack 1x 3,5mm                                                                                                                                                          |
| <b>Micro SDHC memory:</b>          | Supporta sino a 32GB                                                                                                                                                   |
| <b>Modalità di registrazione</b>   | Continuo, On SD/SDHC, Fotogrammi                                                                                                                                       |
| <b>Playback</b>                    | A bordo da SD/SDHC                                                                                                                                                     |
| <b>Lingue</b>                      | Cinese, Inglese, Italiano, Coreano, Polacco, Russo                                                                                                                     |
| <b>Batteria</b>                    | Batteria al Litio 7.4VDC 5000mAh                                                                                                                                       |
| <b>Temperatura d'utilizzo</b>      | -10°C ~ +50°C                                                                                                                                                          |
| <b>Umidità</b>                     | 30 ~ 90%RH                                                                                                                                                             |
| <b>Alimentazione</b>               | Alimentatore 12VDC incluso, 12 VDC , 2A                                                                                                                                |
| <b>Dimensioni (L x H x P)</b>      | 253 x 176 x 52 mm - 9.96 x 6.93 x 2.05 In                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                        | 1.26 kg - 2.78 lbs                                                                                                                                                     |

# SEK-1R50-520B

## Connessioni



## Connessioni



## Accessori

