

SEN-G8643HP1
NVR 8 In, H.265, max 6MP, 64Mbps, 8 POE, HDMI 2K, VGA, Fanless, NDAA.

- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Supporta telecamere IP con risoluzione sino a 6MP
- Modalità di compressione H.265/H.264
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Supporta Smart Phone Android, iPhone, iPad
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Servizio DDNS gratuito
- NDAA compliant

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Funzione Multiplexer	Pentaplex
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	1 Hard disk (3.5" SATA), fino a 10TB
Ingresso(i) Video	8 telecamere IP
Banda in Registrazione	max. 64 Mbps
Risoluzione di registrazione	Up to 6 Megapixel
Compressione video	H.264, H.265, H.265+, h.265S
Video Streaming	Supporto Dual-Streaming Indipendenti
Uscita(e) Video	1x VGA, 1x HDMI
Velocità di visualizzazione	100 fps
Uscita(e) audio	1x HDMI
Ingressi Audio	microfono a bordo telecamera
Modalità di registrazione	Manuale, Timer, Motion, Allarme, smart VCA events
Ingresso(i) d'allarme	Nessuno, Supporta ingressi di allarme a bordo telecamere IP
Uscita(e) d'allarme	Nessuno
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Attivazione Allarme (Trigger)	Ingressi d'allarme, Manual Trigger, Motion detection, Allarmi di sistema, Mancanza segnale Video
Notifica Allarmi	Email / FTP, Pop-Up Immagine, Preset su PTZ, Registrazione Snapshot, Registrazione Video
Interfacce	2 x USB 2.0
Interfacce di rete	10/100 Base-T
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, UPnP, PPPoE, HTTPS, SMTP, NTP, HTTP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, SNMP, RTP, QoS, RTSP, UDP, IEEE 802.1 X, FTP, IGMP, ONVIF, RTCP, ICMP, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple macOS), Smartphone viewer (iOS, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	max. 64 Utenti simultanei
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 8 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Motion, Allarme, Timeline
Funzione Ricerca Intelligente	Barra dei tempi colorata, con diverse colorazioni in funzione del tipo di registrazione (continua, su allarme, su motion, manuale, ...)
Backup esterno	USB HDD, USB Memory, Network
Alimentazione	48 VDC, Alimentatore incluso
Potenza Massima Erogata porte PoE	PoE, 72W

SEN-G8643HP1**Specifiche Tecniche**

ONVIF compliant	Si
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Ventola di raffreddamento	Fanless, ventola non presente
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Dimensioni (L x H x P)	255 x 42 x 222 mm - 10.04 x 1.65 x 8.74 In
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	2.3 kg - 5.07 lbs