

## SEN-K643200H8



**NVR 64 In, H.265, max 8MP, 320Mbps, no POE, I/O, 2xHDMI 4K, VGA, 2x Ethernet, Rack, Fisheye&Raid Function.**

- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Modalità di compressione H.265/H.264
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Supporta Smart Phone Android, iPhone, iPad
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Servizio DDNS gratuito

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sistema Operativo</b>	Embedded Linux
<b>Funzione Multiplexer</b>	Pentaplex
<b>Storage Incluso</b>	0 GB
<b>Max. estensione dello storage</b>	8 Hard Disk (3.5 inch SATA), 8 TB, 2 x eSATA port
<b>RAID supportato</b>	Raid 0/1/5/6/10
<b>Ingresso(i) Video</b>	64 IP cameras
<b>Banda in Registrazione</b>	max. 320 Mbps
<b>Risoluzione di registrazione</b>	Up to 12 Megapixel
<b>Compressione video</b>	H.264, H.265
<b>Video Streaming</b>	Supporto Dual-Streaming Indipendenti
<b>Uscita(e) Video</b>	1x VGA, 2x HDMI
<b>Risoluzione Monitor</b>	Up to 4K on HDMI, VGA: 1920x1080, 1280x1024
<b>Velocità di visualizzazione</b>	Real-time
<b>Ingressi Audio</b>	1 CH, RCA, Supporta sino a 64 Ingressi da telecamere IP
<b>Uscita(e) audio</b>	1 CH, RCA
<b>Modalità di registrazione</b>	Manuale, Timer, Motion, Allarme
<b>Impostazioni Fisheye</b>	Installazione a Soffitto a Parete e a Terra, 360°, Vista Panoramica, Vista 2 x 180°, Vista su 4 Quadranti
<b>Ingresso(i) d'allarme</b>	8, Supporta ingressi di allarme a bordo telecamere IP
<b>Uscita(e) d'allarme</b>	4, Supporta uscite di allarme a bordo telecamere IP
<b>Motion Detection</b>	On/ Off/ Settaggio Area(e)
<b>Attivazione Allarme (Trigger)</b>	Motion detection, Ingressi d'allarme, Allarmi di sistema, Mancanza segnale Video, Manual Trigger, Intelligent video analytics
<b>Notifica Allarmi</b>	Email / FTP, Pop-Up Immagine, Preset su PTZ, Controllo Relay, Registrazione Snapshot, Registrazione Video
<b>Interfacce</b>	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
<b>Interfacce di rete</b>	2 x 10/100/1000Mbps
<b>Network Protocol</b>	DHCP, TCP/IP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTSP, FTP, ONVIF, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode
<b>Monitoring</b>	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple macOS), Smartphone viewer (iOS, Android)
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	20
<b>Playback</b>	Riproduzione sincronizzata sino a 16 telecamere
<b>Modalità di ricerca</b>	Data/Ora, Motion, Allarme, Timeline
<b>Funzione Ricerca Intelligente</b>	Barra dei tempi colorata, con diverse colorazioni in funzione del tipo di registrazione (continua, su allarme, su motion, manuale, ...)

**SEN-K643200H8****Specifiche Tecniche**

<b>Backup esterno</b>	USB HDD, USB Memory, Network
<b>Alimentazione</b>	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
<b>ONVIF compliant</b>	Si
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-10°C ~ +50°C
<b>Umidità operativa</b>	10%~90%, senza condensa
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	430 x 89 x 453 mm - 16.93 x 3.5 x 17.83 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	15
<b>Peso</b>	5 kg - 11.02 lbs