


SEN-L321921H2-2LAN



NVR 32 In, H.265/H.265+, max 12MP, 256Mbps, no POE, HDMI 4K, 2xLAN, Fisheye, Face Recognition, 2xAdvanced VCA 1.0, Rack, NDAA.

- Supporta telecamere IP con risoluzione sino a 12MP
- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Modalità di compressione H.265/H.264
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Supporta Smart Phone Android, iPhone, iPad
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Servizio DDNS gratuito

SEN-L321921H2-2LAN



Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Funzione Multiplexer	Pentaplex
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	2 Hard disk (3.5" SATA), fino a 10TB
Ingresso(i) Video	32 Telecamere IP
Banda in Registrazione	max. 256 Mbps
Risoluzione di registrazione	Up to 12 Megapixel
Compressione video	H.264, H.265, H.265+, h.265S
Video Streaming	Supporto Dual-Streaming Indipendenti
Uscita(e) Video	1x VGA, 2x HDMI
Risoluzione Monitor	Up to 4K on HDMI, VGA: 1920x1080, 1280x1024
Velocità di visualizzazione	Real-time
Ingressi Audio	1 CH, RCA, 32 ingressi a bordo telecamere IP
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Modalità di registrazione	Manuale, Timer, Motion, Allarme, Smart search, smart VCA events
Ingresso(i) d'allarme	8, Supporta ingressi di allarme a bordo telecamere IP
Uscita(e) d'allarme	4, Supporta uscite di allarme a bordo telecamere IP
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Impostazioni Fisheye	Installazione a Soffitto a Parete e a Terra, 360°, Vista Panoramica, Vista 2 x 180°, Vista su 4 Quadranti, Dewrap disponibile con telecamere Skilleye
Intelligent Video Analytics	Motion / Oggetti lasciati o rimossi /Perimetro /Entrata-Uscita dall' Area
Riconoscimento Facciale	Professional Face Reconition, Face Recognition
Attivazione Allarme (Trigger)	Ingressi d'allarme, Manual Trigger, Motion detection, Allarmi di sistema, Mancanza segnale Video
Analisi Video Avanzata 1.0 a bordo	Intrusione con classificazioni Uomo\Veicolo, Max 2 canali video
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Pop-Up Immagine, Registrazione Video, Controllo Relay
Interfacce	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Interfacce di rete	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, UPnP, HTTPS, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DNS, DDNS, IPv4/IPv6, SNMP, RTP, RTSP, UDP, IEEE 802.1 X, FTP, IGMP, ONVIF, RTCP, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple macOS), Smartphone viewer (iOS, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	max. 64 Utenti simultanei
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 16 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Motion, Allarme, Timeline, Date/Time, Event Alarm, Motion, Smart search

SEN-L321921H2-2LAN**Specifiche Tecniche**

Funzione Ricerca Intelligente	Barra dei tempi colorata, con diverse colorazioni in funzione del tipo di registrazione (continua, su allarme, su motion, manuale, ...)
Backup esterno	USB HDD, USB Memory, Network
Alimentazione	12VDC, Alimentatore incluso
ONVIF compliant	Profile S, Si
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Dimensioni (L x H x P)	380 x 48 x 268 mm - 14.96 x 1.89 x 10.55 In
Potenza Assorbita (W)	20
Peso	5 kg - 11.02 lbs