

## SEN-M646400SR8



**NVR 64 In, H.265, max 16MP, 640Mbps, no POE, I/O, 1x HDMI(8K), 2x HDMI (4K), 1x HDMI, 1x VGA, 2x LAN, FishEye, Face Recognition, 8xVCA1.0, ANR, RAID, Rack, NDAA**

- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Modalità di compressione H.265/H.264
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Supporta Smart Phone Android, iPhone, iPad
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Risoluzione sino a 8K su uscita video HDMI
- Servizio DDNS gratuito
- Analitica Intelligente a bordo (max 8 canali)

### Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

## Specifiche Tecniche

<b>Sistema Operativo</b>	Embedded Linux
<b>Funzione Multiplexer</b>	Pentaplex
<b>Storage Incluso</b>	0 GB
<b>Max. estensione dello storage</b>	8 Hard Disk (3.5 inch SATA), 2 x eSATA port, fino a 10TB
<b>RAID supportato</b>	Raid 0/1/5/6/10
<b>Ingresso(i) Video</b>	64 IP cameras
<b>Banda in Registrazione</b>	max. 640 Mbps
<b>Risoluzione di registrazione</b>	Sino a 16Mpx
<b>Compressione video</b>	H.264, H.265, H.265+, h.265S
<b>Video Streaming</b>	Supporto Dual-Streaming Indipendenti
<b>Uscita(e) Video</b>	1xHDMI 8K, 2xHDMI 4K, 1xHDMI 1080p, 1xVGA
<b>Risoluzione Monitor</b>	VGA: 1920x1080, 1280x1024, HDMI 1 (7680X4320), HDMI 2-3 (3840X2160), HDMI 4 (1920X1080)
<b>Velocità di visualizzazione</b>	Real-time
<b>Ingressi Audio</b>	1 CH, RCA, Supporta sino a 64 Ingressi da telecamere IP
<b>Uscita(e) audio</b>	1 CH, RCA
<b>Modalità di registrazione</b>	Manuale, Timer, Motion, Allarme
<b>Impostazioni Fisheye</b>	Installazione a Soffitto a Parete e a Terra, 360°, Vista Panoramica, Vista 2 x 180°, Vista su 4 Quadranti
<b>Ingresso(i) d'allarme</b>	16, Supporta ingressi di allarme a bordo telecamere IP
<b>Uscita(e) d'allarme</b>	4, Supporta uscite di allarme a bordo telecamere IP
<b>Motion Detection</b>	On/ Off/ Settaggio Area(e)
<b>Attivazione Allarme (Trigger)</b>	Ingressi d'allarme, Manual Trigger, Motion detection, Allarmi di sistema, Mancanza segnale Video
<b>Notifica Allarmi</b>	Email / FTP, Pop-Up Immagine, Preset su PTZ, Controllo Relay, Registrazione Snapshot, Registrazione Video
<b>Interfacce</b>	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
<b>Interfacce di rete</b>	2 x 10/100/1000Mbps
<b>Network Protocol</b>	DHCP, TCP/IP, UPnP, HTTPS, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, SNMP, RTP, RTSP, IEEE 802.1 X, UDP, FTP, IGMP, RTCP, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode
<b>Monitoring</b>	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple macOS), Smartphone viewer (iOS, Android)
<b>Numero massimo di utenti on-line contemporanei</b>	128
<b>Video Analisi Avanzata 2.0</b>	Intrusione in area, attraversamento linea, Classificazione oggetti (uomo/veicolo), LPR - Lettura targhe, Rilevazione/Riconoscimento Volto, Metadata, Loitering, Rilevazione Termica, Conteggio Persone/Veicoli, Oggetto Abbandonato/Rimosso, Autotracking, Smart-Tracking, Heatmap, Gestione Advanced VCA 2.0 delle IP Camera
<b>Analisi Video Avanzata 1.0 a bordo</b>	Intrusione con classificazioni Uomo/Veicolo, Max 8CH
<b>Playback</b>	Riproduzione sincronizzata sino a 16 telecamere
<b>Modalità di ricerca</b>	Data/Ora, Evento Allarme, Motion, Thumbnails, Smart search

**SEN-M646400SR8****Specifiche Tecniche**

<b>Backup esterno</b>	USB HDD, USB Memory, Network
<b>Alimentazione</b>	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
<b>ONVIF compliant</b>	Si
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-10°C ~ +50°C
<b>Umidità operativa</b>	10%~90%, senza condensa
<b>Certificazione</b>	CE, RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	436 x 90 x 445 mm - 17.17 x 3.54 x 17.52 In
<b>Potenza Assorbita (W)</b>	50
<b>Peso</b>	5 kg - 11.02 lbs