

SER-7E0820TEF



DVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 8 In 4K 6fps, 4KLite\5MP\4MP 12fps, 5MPLite 20fps, 4MPLite\1080p\720p 25fps più 8 IP 4K/20fps, HDMI(4K)/VGA/SPOT, Audio

- Ibrido 5in1, supporta 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI
- Possibilità di convertire gli ingressi analogici in ingressi IP
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Real-Time Recording @ 1080p
- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- Servizio DDNS gratuito
- Supporta telecamere IP con risoluzione sino a 8MP

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	2 Hard disk (3.5" SATA), fino a 8TB
Backup esterno	USB Memory, Network
Ingresso(i) Video	8 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 8 CH IP, fino a 16ch IP
Uscita(e) Video	1x VGA, 1x BNC (spot out), 1x HDMI
Risoluzione Monitor	Up to 4K on HDMI, Sino a 1920x1080 (HDMI / VGA)
Compressione video	H.264, H.265, Doppio Streaming per ogni canale
Velocità di visualizzazione	Real-time
Modalità di registrazione	Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione
Risoluzione di registrazione	4K, 4KLite, 5MP e 5MPLite (solo TVI-AHD), 4MP, 4MPLite, 1080P, 720P, 960H
Velocità di registrazione	4K 6fps, 4KLite\5MP\4MP 12fps, 5MPLite 20fps, 4MPLite\1080p\720p 25fps
Ingresso(i) d'allarme	8
Uscita(e) d'allarme	2
Ingressi Audio	8 CH, RCA
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Attivazione Allarme (Trigger)	Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video, Allarmi di sistema
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine
Interfacce	RS-485, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Protocollo Seriale	Pelco D, Pelco P, ...
Interfacce di rete	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Banda Passante	Incoming 32Mbps, Outgoing 96Mbps
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, HTTP, SMTP, NTP, DNS, PPPoE, DDNS, ONVIF, AutoNAT, AutoDDNS, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple iOS), Smartphone viewer (iPhone, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	10
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 8 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss
Alimentazione	Adattatore 12 VDC / 230VAC incluso
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Umidità	10 ~ 90%RH
Dimensioni (L x H x P)	380 x 45 x 268 mm - 14.96 x 1.77 x 10.55 In
Potenza Assorbita (W)	15
Peso	3.1 kg - 6.83 lbs