

SER-8D0410TEF-LT

XVR 5in1 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI/IP, 4 Ingressi analogici + 2 IP, 100fps@1080pLite/720p + 2 IP 2MP/6Mbps, HDMI/VGA, Fanless

- Ibrido 5in1, supporta 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI
- Conforme ONVIF Profilo S
- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Registrazione RealTime@720p/1080pLite per ogni canale
- Compressione H265: altissima compressione video e controllo dello streaming video
- Funzionalità Pentaplex: Live, Registrazione, Riproduzione, Accesso Remoto e Backup
- HDMI - High Definition Multimedia Interface
- Silenzioso, senza ventole

SER-8D0410TEF-LT



Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

SER-8D0410TEF-LT



Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Storage Incluso	0 GB
Max. estensione dello storage	1 Hard disk (3.5" SATA), fino a 8TB
Backup esterno	USB Memory, Network
Ingresso(i) Video	4 CH 960H/HD-TVI/AHD (BNC) + 2 CH IP
Standard Video	PAL/NTSC
Uscita(e) Video	1x VGA, 1x HDMI
Risoluzione Monitor	max. 1920 x 1080
Compressione video	H.265, Doppio Streaming per ogni canale, H.264 High Profile
Velocità di visualizzazione	100 fps
Modalità di registrazione	Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione
Velocità di registrazione	100fps @ 1080pLite, 100fps @ 720p, 100fps @ 960H4cif 2 x IP 25fps @ 1080p max 3Mbps
Risoluzione di registrazione	1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576 pxls)
Ingressi Audio	1 CH, RCA
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Ingresso(i) d'allarme	Nessuno
Uscita(e) d'allarme	Nessuno
Motion Detection	On/ Off/ Settaggio Area(e)
Attivazione Allarme (Trigger)	Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video, Allarmi di sistema
Notifica Allarmi	Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Preset su PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine
Interfacce	2 x USB 2.0
Protocollo Seriale	Pelco D, Pelco P, ..., CoC (control over coax)
Interfacce di rete	1x 10/100Mbps RJ-45
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, PPPoE, SMTP, NTP, DNS, HTTPS, DDNS, HTTP, ONVIF, AutoDDNS, AutoNAT, QRCode
Monitoring	Web viewer, CMS (Microsoft Windows & Apple macOS), Smartphone viewer (iOS, Android)
Numero massimo di utenti on-line contemporanei	5 utenti
Playback	Riproduzione sincronizzata sino a 4 telecamere
Modalità di ricerca	Data/Ora, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss
Alimentazione	Adattatore 12 VDC / 230VAC incluso
Ventola di raffreddamento	Fanless, ventola non presente
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C

SER-8D0410TEF-LT**Specifiche Tecniche**

Umidità	10 ~ 90%RH
Dimensioni (L x H x P)	255 x 42 x 222 mm - 10.04 x 1.65 x 8.74 In
Potenza Assorbita (W)	5
Peso	3.1 kg - 6.83 lbs