

VCA-BOX-04


Encoder & Modulo I/O ADVANCED VCA 2.0, 4ch video IP fino a 8MP, 8In/4Out Allarme, 1x In/out Audio, 1x HDMI, NDAA

- Analisi Intelligente 2.0 a bordo (max 4 canali)
- Supporta telecamere IP con risoluzione sino a 8MP
- Sistema Operativo - Linux Embedded
- Modalità di compressione H.265/H.264
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- NDAA compliant

Sommario

Il brand SkillEye definisce una gamma di prodotti per la TVCC professionali ed affidabili, una perfetta combinazione di alta qualità e costi ottimizzati.

SkillEye è nato con la missione di soddisfare le esigenze degli installatori nella realizzazione di impianti TVCC professionali, dai negozi per la vendita al dettaglio alle farmacie, uffici, hotel, stazioni di servizio, ecc.

Componenti di prima scelta, test regolari e severi per verificare l'aderenza agli esigenti standard qualitativi definiti, questi sono i segreti dell'affidabilità dei prodotti SkillEye.

VCA-BOX-04

Specifiche Tecniche

Sistema Operativo	Embedded Linux
Storage Incluso	EMMC, 1x500MB
Ingresso(i) Video	4 telecamere IP
Risoluzione di registrazione	Sino a 8 Megapixels
Compressione video	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscita(e) Video	1x HDMI
Risoluzione Monitor	max. 1920 x 1080
Velocità di visualizzazione	100 fps
Ingressi Audio	1 CH, RCA, 4 CH over IP
Uscita(e) audio	1 CH, RCA
Ingresso(i) d'allarme	8
Uscita(e) d'allarme	4
Advanced VCA 2.0 a bordo	Face Detection (max 10 face at the same time), Intrusione con distinzione target uomo/veicolo, Conteggio persone\veicoli, Oggetto abbandonato e rimosso, Cambio scena, Max 4 CH
Notifica Allarmi	Registrazione Snapshot, Controllo Relay, Email
Interfacce	RS-485, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Interfacce di rete	2 x 10/100/1000Mbps
Network Protocol	DHCP, TCP/IP, HTTPS, NTP, IPv4/IPv6, HTTP, DNS, RTSP, HTTP Post
Monitoring	Web Interface
Modalità di ricerca	Data/Ora, Evento
Funzione Ricerca Intelligente	Si, Volto, Intrusione, Target (uomo, veicolo), conteggio del target
Alimentazione	12VDC
Temperatura d'utilizzo	-10°C ~ +50°C
Ventola di raffreddamento	Fanless, ventola non presente
Umidità operativa	10%~90%, senza condensa
Certificazione	FCC,CE, RoHS, NDAA
Dimensioni (L x H x P)	300 x 45 x 249 mm - 11.81 x 1.77 x 9.8 In
Potenza Assorbita (W)	20
Peso	2.3 kg - 5.07 lbs