




#### 4 channel active Receiver Hub 500 meter

- Ottima qualità di trasmissione di segnali video su comuni doppini twistati
- Dispositivo di protezione per le sovratensioni integrato
- Immunità ai disturbi e alle interferenze
- Dispositivo passivo (senza bisogno d'alimentazione)
- Molto compatto, solamete un rack di 1 U d'altezza
- Segnale video trasmesso sullo stesso cavo con segnale telefonico, dati, e alimentazione
- Più facile da installare del cavo coassiale
- Compatibile con tutte le telecamere, custodie e dome equipaggiate di dispositivo per la trasmissione su doppino twistato

## Specifiche Tecniche

<b>Standard Video</b>	PAL, SECAM, NTSC, RS170, CCIR
<b>Ingresso(i) Video</b>	Balanced low voltage current loop
<b>Uscita(e) Video</b>	1Vpp, Composite video
<b>Connessione Twisted Pair</b>	Morsetti a vite
<b>Distanza Massima</b>	Up to 1,500 feet
<b>Operating Frequency</b>	DC fino a 10 MHz
<b>Dimensioni Cavi</b>	26 to 18 AWG
<b>Common mode rejection</b>	>70 dB
<b>Impedenza</b>	+/- 20%, 100 ohms
<b>Temperatura d'utilizzo</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Umidità</b>	0 to 98%, non-condensing
<b>Alimentazione</b>	12 ~ 24 V (AC/DC)
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	45.72 x 139.7 x 116.84 mm - 1.8 x 5.5 x 4.6 In
<b>Peso</b>	1.36 kg - 3 lbs



Dimensioni

