



### Ricevitore video attivo 4 canali UTP

- Controllo automatico di guadagno in ricezione
- Ottima qualità di trasmissione di segnali video su comuni doppini twistati
- Immunità ai disturbi e alle interferenze
- Dispositivo di protezione per le sovratensioni integrato
- Isolazione classe II
- Segnale video trasmesso sullo stesso cavo con segnale telefonico, dati, e alimentazione
- Indicatori a LED presenza segnale video
- Design compatto

## Specifiche Tecniche

Standard Video	NTSC, PAL, SECAM, EIA, CCIR
Ingresso(i) Video	4 CH Bassa tensione bilanciati current loop
Alimentazione Pass Through	Video, Dati ed alimentazione su singolo cavo
Uscita(e) Video	4 CH Compositi, BNC, 75 Ohm
Connessione Twisted Pair	Morsetti a vite
Distanza Massima	fino a 900 m con trasmettitori passivi, fino a 1.800 m con trasmettitori attivi serie 56
Operating Frequency	DC fino a 10 MHz
Dimensioni Cavi	26 to 12 AWG
Common mode rejection	>70 dB
Categoria UTP	Non schermato, categoria 2 o migliore
Temperatura d'utilizzo	-20°C ~ +55°C
Umidità	Meno del 98%
Alimentazione	24 VAC (50Hz) ± 10%
Dimensioni (L x H x P)	140 x 46 x 117 mm - 5.51 x 1.81 x 4.61 In
Potenza Assorbita (W)	7.2
Peso	0.225 kg - 0.5 lbs